



---

## A

access identifier. See AID

ACT-USER command [3-1](#)

### AID

15530 list [2-9](#)

command syntax [1-3](#)

description [1-3](#)

### alarm codes

critical [1-4](#)

description [1-4](#)

major [1-4](#)

minor [1-4](#)

non-alarm [1-4](#)

ALW-MSG-ALL [3-2](#)

ALW-MSG-ALL command [3-2](#)

ALW-SWDX-EQPTcommand [3-2](#)

### ATAG

description [1-4](#)

format (figure) [1-4](#)

autonomous message tag. See ATAG

---

## C

CANC-USER command [3-3](#)

command completion behavior [1-6](#)

COMPLD [1-6](#)

DENY [1-6](#)

PRTL [1-6](#)

command length [3-1](#)

correlation tag. See CTAG

CPY-MEM command [3-3](#)

CTAG [2-1](#)

command syntax [1-3](#)

description [1-3](#)

---

## D

### default values

BLSR [2-5, 2-6, 2-7](#)

DLT-CRS-OCH command [3-5](#)

DLT-FFP-OCH command [3-5](#)

DLT-IP command [3-6](#)

DLT-IPROUTE-STATIC command [3-7](#)

DLT-MEM command [3-7](#)

DLT-NBR command [3-8](#)

DLT-NTPASSOC command [3-9](#)

DLT-PATCH command [3-10](#)

DLT-THR-OCH command [3-12](#)

DLT-USER-SECU command [3-13](#)

### documentation

conventions [xviii](#)

organization [xvii](#)

purpose [xvii](#)

related [xviii](#)

---

## E

ED-ESCON command [3-14](#)

ED-FFP-OCH command [3-15](#)

ED-GBE10 command [3-17](#)

ED-IP command [3-19](#)

ED-NE-CDP command [3-19](#)

ED-NE-GEN command [3-20](#)

ED-NE-OSCP command [3-21](#)

ED-OCH command [3-21](#)  
 ED-PID command [3-25](#)  
 ED-THR-OCH command [3-25](#)  
 ED-USER-SECU command [3-27](#)  
 ENT-CRS-OCH command [3-27](#)  
 ENT-FFP-OCH command [3-28](#)  
 ENT-IP command [3-31](#)  
 ENT-IPROUTE-STATIC command [3-32](#)  
 ENT-NBR command [3-33](#)  
 ENT-NTPASSOC command [3-35](#)  
 ENT-PATCH command [3-36](#)  
 ENT-THR-OCH command [3-38](#)  
 ENT-USER-SECU command [3-40](#)

## errors

description [2-10](#)  
 list [2-10](#)

## F

FORMAT-MEM command [3-40](#)

## I

INH-MSG-ALL command [3-41](#)  
 INH-SWDX-EQPT command [3-42](#)  
 INIT-REG-ESCON command [3-43](#)  
 INIT-REG-ETH command [3-43](#)  
 INIT-REG-GBE10 command [3-44](#)  
 INIT-REG-OCH command [3-44](#)  
 INIT-SYS command [3-45](#)

## M

maintenance. See security levels

mixed mode

timing [1-6](#)

mixed mode timing

support [1-6](#)

## O

OPR-LPBK-GBE10 command [3-45](#)  
 OPR-LPBK-OCH command [3-46](#)  
 OPR-PROTNSW-OCH command [3-47](#)

## P

parameter types [2-1 to ??](#)  
 provisioning see security levels

## R

retrieve see security levels  
 RLS-LPBK-GBE10 command [3-47](#)  
 RLS-LPBK-OCH command [3-48](#)  
 RLS-PROTNSW-OCH command [3-49](#)  
 RST-MEM command [3-49](#)  
 RST-NE-CDP command [3-50](#)  
 RTRV-ALM-ALL command [3-51](#)  
 RTRV-ALM-ENV command [3-52](#)  
 RTRV-ATTR-OCH command [3-52](#)  
 RTRV-CDPNBR-OCH command [3-54](#)  
 RTRV-COND-ALL command [3-56](#)  
 RTRV-CRS-ALL command [3-56](#)  
 RTRV-CRS-OCH command [3-57](#)  
 RTRV-EQPT command [3-58](#)  
 RTRV-ESCON command [3-61](#)  
 RTRV-FFP-OCH command [3-62](#)  
 RTRV-FILE command [3-64](#)  
 RTRV-GBE10 command [3-66](#)  
 RTRV-HDR command [3-68](#)  
 RTRV-IP command [3-69](#)  
 RTRV-IPROUTE command [3-69](#)  
 RTRV-LOG command [3-70](#)  
 RTRV-MEM command [3-71](#)  
 RTRV-NBR command [3-72](#)  
 RTRV-NE-CDP command [3-73](#)  
 RTRV-NE-GEN command [3-74](#)

RTRV-NE-OSCP command [3-75](#)  
 RTRV-NTPASSOC command [3-77](#)  
 RTRV-NTP command [3-76](#)  
 RTRV-OCH command [3-78](#)  
 RTRV-PATCH command [3-80](#)  
 RTRV-PM-ENCAP command [3-82](#)  
 RTRV-PM-EQPT command [3-84](#)  
 RTRV-PM-ESCON command [3-86](#)  
 RTRV-PM-GBE10 command [3-87](#)  
 RTRV-PMMODE-OCH command [3-88](#)  
 RTRV-TH-OCH command [3-93](#)  
 RTRV-THR-OCH command [3-91](#)  
 RTRV-TOD command [3-94](#)  
 RTRV-USER-SECU command [3-95](#)  
 RTRV-VOA command [3-95](#)

---

## S

### security

- default time outs [1-6](#)
- user [1-5](#)

### security levels [1-6](#)

- maintenance [1-6](#)
- provisioning [1-6](#)
- retrieve [1-6](#)
- superuser [1-6](#)

### sessions

- login [1-2](#)
- opening [1-2](#)
- supported [1-1](#)

SET-ATTR-OCH command [3-96](#)

SET-NTP command [3-99](#)

SET-PMMODE-OCH command [3-100](#)

SET-SID command [3-100](#)

SET-TH-OCH command [3-101](#)

SET-VOA command [3-102](#)

### specification characters

- description [1-3](#)

SQUEEZE-MEM command [3-104](#)

superuser see security levels

SW-DX-EQPT command [3-104](#)

---

## T

target identifier. See TID

### TID

- command syntax [1-3](#)
- description [1-3, 2-1](#)

### timing

- mixed mode [1-6](#)

### TL1

- accessing [1-2](#)
- command syntax [1-3](#)
- description [1-1](#)
- setting up [1-2](#)

Transaction Language One. See TL1

---

## U

### UID

- command syntax [1-3](#)
- description [1-3](#)

user identifier. See UID

