



A

access identifier. See AID

ACT-USER command [3-1](#)

AID

15530 list [2-7](#)

command syntax [1-3](#)

description [1-3](#)

alarm codes

critical [1-4](#)

description [1-4](#)

major [1-4](#)

minor [1-4](#)

non-alarm [1-4](#)

ALW-MSG-ALL [3-2](#)

ALW-MSG-ALL command [3-2](#)

ALW-SWDX-EQPTcommand [3-2](#)

ATAG

description [1-4](#)

format (figure) [1-4](#)

autonomous message tag. See ATAG

C

CANC-USER command [3-3](#)

command completion behavior [1-6](#)

COMPLD [1-6](#)

DENY [1-6](#)

PRTL [1-6](#)

command length [3-1](#)

correlation tag. See CTAG

CPY-MEM command [3-3](#)

CTAG [2-1](#)

command syntax [1-3](#)

description [1-3](#)

D

default values

BLSR [2-5, 2-6, 2-7](#)

DLT-FFP-OCH command [3-4](#)

DLT-IP command [3-5](#)

DLT-IPROUTE-STATIC command [3-6](#)

DLT-MEM command [3-6](#)

DLT-NBR command [3-7](#)

DLT-NTPASSOC command [3-8](#)

DLT-PATCH command [3-9](#)

DLT-THR-OCH command [3-10](#)

DLT-USER-SECU command [3-11](#)

documentation

conventions [xii](#)

organization [xi](#)

purpose [xi](#)

related [xii](#)

E

ED-FFP-OCH command [3-12](#)

ED-IP command [3-14](#)

ED-NE-CDP command [3-14](#)

ED-NE-GEN command [3-15](#)

ED-NE-OSCP command [3-16](#)

ED-OCH command [3-16](#)

ED-PID command [3-20](#)

ED-THR-OCH command [3-21](#)

ED-USER-SECU command [3-22](#)
 ENT-FFP-OCH command [3-23](#)
 ENT-IP command [3-25](#)
 ENT-IPROUTE-STATIC command [3-26](#)
 ENT-NBR command [3-26](#)
 ENT-NTPASSOC command [3-28](#)
 ENT-PATCH command [3-29](#)
 ENT-THR-OCH command [3-30](#)
 ENT-USER-SECU command [3-32](#)

errors

description [2-8](#)
 list [2-8](#)

F

FORMAT-MEM command [3-32](#)

I

INH-MSG-ALL command [3-33](#)
 INH-SWDX-EQPT command [3-34](#)
 INIT-REG-ETH command [3-34](#)
 INIT-REG-OCH command [3-35](#)
 INIT-SYS command [3-35](#)

M

maintenance. See security levels
 mixed mode
 timing [1-6](#)
 mixed mode timing
 support [1-6](#)

O

OPR-LPBK-OCH command [3-36](#)
 OPR-PROTNSW-OCH command [3-37](#)

P

parameter types [2-1 to ??](#)
 provisioning see security levels

R

retrieve see security levels
 RLS-LPBK-OCH command [3-37](#)
 RLS-PROTNSW-OCH command [3-38](#)
 RST-MEM command [3-38](#)
 RST-NE-CDP command [3-39](#)
 RTRV-ALM-ALL command [3-40](#)
 RTRV-ALM-ENV command [3-41](#)
 RTRV-ATTR-OCH command [3-42](#)
 RTRV-CDPNBR-OCH command [3-43](#)
 RTRV-COND-ALL command [3-45](#)
 RTRV-EQPT command [3-45](#)
 RTRV-FFP-OCH command [3-49](#)
 RTRV-FILE command [3-51](#)
 RTRV-HDR command [3-53](#)
 RTRV-IP command [3-54](#)
 RTRV-IPROUTE command [3-55](#)
 RTRV-LOG command [3-55](#)
 RTRV-MEM command [3-56](#)
 RTRV-NBR command [3-58](#)
 RTRV-NE-CDP command [3-58](#)
 RTRV-NE-GEN command [3-59](#)
 RTRV-NE-OSCP command [3-60](#)
 RTRV-NTPASSOC command [3-62](#)
 RTRV-NTP command [3-61](#)
 RTRV-OCH command [3-63](#)
 RTRV-PATCH command [3-65](#)
 RTRV-PM-ENCAP command [3-67](#)
 RTRV-PM-EQPT command [3-68](#)
 RTRV-PMMODE-OCH command [3-69](#)
 RTRV-TH-OCH command [3-74](#)
 RTRV-THR-OCH command [3-72](#)

RTRV-TOD command [3-75](#)
 RTRV-USER-SECU command [3-75](#)

S

security

default time outs [1-6](#)
 user [1-5](#)

security levels [1-6](#)

maintenance [1-6](#)
 provisioning [1-6](#)
 retrieve [1-6](#)
 superuser [1-6](#)

sessions

login [1-2](#)
 opening [1-2](#)
 supported [1-1](#)

SET-ATTR-OCH command [3-76](#)

SET-NTP command [3-78](#)

SET-PMMODE-OCH command [3-78](#)

SET-SID command [3-79](#)

SET-TH-OCH command [3-79](#)

specification characters

description [1-3](#)

SQUEEZE-MEM command [3-80](#)

superuser see security levels

SW-DX-EQPT command [3-81](#)

T

target identifier. See TID

TID

command syntax [1-3](#)
 description [1-3, 2-1](#)

timing

mixed mode [1-6](#)

TL1

accessing [1-2](#)
 command syntax [1-3](#)
 description [1-1](#)
 setting up [1-2](#)

Transaction Language One. See TL1

U

UID

command syntax [1-3](#)
 description [1-3](#)

user identifier. See UID

