



A

access identifier. See AID

ACT-USER command [3-1](#)

AID

15530 list [2-7](#)

command syntax [1-3](#)

description [1-3](#)

alarm codes

critical [1-4](#)

description [1-4](#)

major [1-4](#)

minor [1-4](#)

non-alarm [1-4](#)

ALW-MSG-ALL [3-2](#)

ALW-MSG-ALL command [3-2](#)

ALW-SWDX-EQPTcommand [3-2](#)

ATAG

description [1-4](#)

format (figure) [1-4](#)

autonomous message tag. See ATAG

C

CANC-USER command [3-3](#)

command completion behavior [1-6](#)

COMPLD [1-6](#)

DENY [1-6](#)

PRTL [1-6](#)

command length [3-1](#)

correlation tag. See CTAG

CPY-MEM command [3-3](#)

CTAG

command syntax [1-3](#)

description [1-3, 2-1](#)

D

default values

BLSR [2-4, 2-5, 2-6, 2-7](#)

DLT-FFP-OCH command [3-4](#)

DLT-IP command [3-5](#)

DLT-IPROUTE-STATIC command [3-6](#)

DLT-MEM command [3-7](#)

DLT-NBR command [3-7](#)

DLT-NTPASSOC command [3-8](#)

DLT-PATCH command [3-9](#)

DLT-THR-OCH command [3-11](#)

DLT-USER-SECU command [3-12](#)

documentation

conventions [xviii](#)

organization [xvii](#)

purpose [xvii](#)

related [xviii](#)

E

ED-FFP-OCH command [3-13](#)

ED-GBE10 command [3-15](#)

ED-IP command [3-17](#)

ED-NE-CDP command [3-17](#)

ED-NE-GEN command [3-18](#)

ED-NE-OSCP command [3-19](#)

ED-OCH command [3-19](#)

ED-PID command [3-23](#)

ED-THR-OCH command [3-24](#)
 ED-USER-SECU command [3-25](#)
 ENT-FFP-OCH command [3-26](#)
 ENT-IP command [3-28](#)
 ENT-IPROUTE-STATIC command [3-29](#)
 ENT-NBR command [3-29](#)
 ENT-NTPASSOC command [3-31](#)
 ENT-PATCH command [3-32](#)
 ENT-THR-OCH command [3-33](#)
 ENT-USER-SECU command [3-35](#)

errors

- description [2-8](#)
- list [2-9](#)

F

FORMAT-MEM command [3-35](#)

I

INH-MSG-ALL command [3-36](#)
 INH-SWDX-EQPT command [3-37](#)
 INIT-REG-ETH command [3-37](#)
 INIT-REG-GBE10 command [3-38](#)
 INIT-REG-OCH command [3-38](#)
 INIT-SYS command [3-39](#)

M

maintenance. See security levels

mixed mode

- timing [1-6](#)

mixed mode timing

- support [1-6](#)

O

OPR-LPBK-GBE10 command [3-39](#)
 OPR-LPBK-OCH command [3-40](#)
 OPR-PROTNSW-OCH command [3-41](#)

P

parameter types [2-1 to ??](#)
 provisioning see security levels

R

retrieve see security levels

RLS-LPBK-GBE10 command [3-42](#)
 RLS-LPBK-OCH command [3-42](#)
 RLS-PROTNSW-OCH command [3-43](#)
 RST-MEM command [3-43](#)
 RST-NE-CDP command [3-44](#)
 RTRV-ALM-ALL command [3-45](#)
 RTRV-ALM-ENV command [3-46](#)
 RTRV-ATTR-OCH command [3-47](#)
 RTRV-CDPNBR-OCH command [3-48](#)
 RTRV-COND-ALL command [3-50](#)
 RTRV-EQPT command [3-50](#)
 RTRV-FFP-OCH command [3-54](#)
 RTRV-FILE command [3-56](#)
 RTRV-GBE10 command [3-58](#)
 RTRV-HDR command [3-60](#)
 RTRV-IP command [3-61](#)
 RTRV-IPROUTE command [3-61](#)
 RTRV-LOG command [3-62](#)
 RTRV-MEM command [3-63](#)
 RTRV-NBR command [3-65](#)
 RTRV-NE-CDP command [3-65](#)
 RTRV-NE-GEN command [3-66](#)
 RTRV-NE-OSCP command [3-67](#)
 RTRV-NTPASSOC command [3-69](#)
 RTRV-NTP command [3-68](#)

RTRV-OCH command [3-70](#)
 RTRV-PATCH command [3-72](#)
 RTRV-PM-ENCAP command [3-74](#)
 RTRV-PM-EQPT command [3-76](#)
 RTRV-PM-GBE10 command [3-77](#)
 RTRV-PMMODE-OCH command [3-79](#)
 RTRV-TH-OCH command [3-83](#)
 RTRV-THR-OCH command [3-81](#)
 RTRV-TOD command [3-84](#)
 RTRV-USER-SECU command [3-84](#)
 RTRV-VOA command [3-85](#)

S

security

- default time outs [1-6](#)
- user [1-5](#)

security levels [1-6](#)

- maintenance [1-6](#)
- provisioning [1-6](#)
- retrieve [1-6](#)
- superuser [1-6](#)

sessions

- login [1-2](#)
- opening [1-2](#)
- supported [1-1](#)

SET-ATTR-OCH command [3-86](#)

SET-NTP command [3-88](#)

SET-PMMODE-OCH command [3-88](#)

SET-SID command [3-89](#)

SET-TH-OCH command [3-89](#)

SET-VOA command [3-91](#)

specification characters

- description [1-3](#)

SQUEEZE-MEM command [3-92](#)

superuser see security levels

SW-DX-EQPT command [3-92](#)

T

target identifier. See TID

TID

- command syntax [1-3](#)
- description [1-3, 2-1](#)

timing

- mixed mode [1-6](#)

TL1

- accessing [1-2](#)
- command syntax [1-3](#)
- description [1-1](#)
- setting up [1-2](#)

Transaction Language One. See TL1

U

UID

- command syntax [1-3](#)
- description [1-3](#)

user identifier. See UID

